

## Kunststoff – Panzerrohr starr

### KS.ELL – 3m

Starres Kunststoff-Panzerrohr aus PVC-U, grau RAL 7035, für leichte Druckfestigkeit, in Stangen zu 3m, handelsüblich mit einseitig angeformter Muffe




DIN EN 61386-21

Klassifizierung: 22211

Mindestdruckfestigkeit: 320N/5cm

#### Physikalische Werte:

- Material: PVC-U
- leichte Druckfestigkeit
- leichte Schlagfestigkeit
- temperaturbeständig von -5°C bis + 60°C
- nicht flammausbreitend
- korrosionsfest
- mit innenliegenden Profilwellen



#### Verwendung:

Panzerrohr Typ KS.ELL, einsetzbar für leichte mechanische Belastungen, für alle Installationen im Aufputz, Hohlwänden und Zwischendecken.

Type: KS.ELL	16	20	25	32	40	50
Artikel-Nr	400-320-316	400-320-320	400-320-325	400-320-332	400-320-340	400-320-350
Außen Ø (mm)*	16,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0
Innen Ø (mm)	13,7	17,4	22,1	28,6	35,8	45,1
Bundinhalt (m)	111	111	57	57	21	21
Paletteninhalt (m)	6216	3996	2280	1368	966	630

\*fertigungsbedingte Maßtoleranzen nach DIN EN 60423

Stand: Januar 2020