

KUNSTSTOFF – PANZERROHR STARR

KS.ELM – 3m

nicht flammausbreitend - mittlere Druckfestigkeit - 33311- Mit innenliegenden Profilwellen

KNOSCH®
Kunststoffe

KS.ELM Kunststoff - Panzerrohr 3m starr grau – nicht flammausbreitend 750N mit angeformter Muffe

KNOSCH Kunststoffe



DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 33311
Minstdruckfestigkeit
: 750N/5cm

Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-21

Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend, aus PVC-U,
einwandig, glatt, starr, mit einseitig angeformte Muffe,

Druckfestigkeit mittel, Schlagfestigkeit mittel

Klassifizierungscode 33311,

Dauergebrauchs- und Installationstemperatur

min. -5°C max. +60°C,

zur Verlegung auf Putz / in Hohlräumen/im Beton

inkl. Befestigungsmaterial

Fabr./Typ: KS.ELM Kunststoff - Panzerrohr 3m starr grau – nicht flammausbreitend 750N mit angeformter Muffe

oder gleichwertig

Dimension:

Hersteller:

KNOSCH Kunststoffe

Niedere Klinge 7-9 74376 Gemmrigheim

- Menge:
- Einheit: **m**
- EP:
- GP: