

KUNSTSTOFF – PANZERROHR STARR

KS.ELMHO – 3m

nicht flammausbreitend - mittlere Druckfestigkeit - 33431 - Mit innenliegenden Profilwellen-
halogenfrei

**KS.ELMHO Kunststoff - Panzerrohr 3m starr grau – nicht flammausbreitend 750N mit
angeformter Muffe-Halogenfrei**

KNOSCH Kunststoffe

Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-21
Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend, aus PP,
einwandig, glatt, starr, mit einseitig angeformte Muffe,
Druckfestigkeit mittel, Schlagfestigkeit mittel
Klassifizierungscode 33311,
Dauergebrauchs- und Installationstemperatur
min. -5°C max. +60°C,
zur Verlegung auf Putz / in Hohlräumen/im Beton

inkl. Befestigungsmaterial

Fabr./Typ: KS.ELMHO Kunststoff - Panzerrohr 3m starr grau – nicht flammausbreitend 750N mit
angeformter Muffe- Halogenfrei

oder gleichwertig

Dimension:

Hersteller:

KNOSCH Kunststoffe

Niedere Klinge 7-9 74376 Gemrigheim

- Menge:
- Einheit: **m**
- EP:
- GP:

KNOSCH®
Kunststoffe



DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 33431
Minstdruckfestigkeit
: 750N/5cm