KUNSTSTOFF – ISOLIERROHR BIEGSAM

KS.YLFGSR

nicht flammausbreitend - leichte Druckfestigkeit - 23322- mit hochgleitfähiger Innenschicht

KS.YLFGSR Installationsrohr biegsam schwarz - nicht flammausbreitend - (UV-stabilisiert, mit hochgleitfähiger Innenschicht)

KNOSCH Kunststoffe

VDE 0605
DIN EN 61386-22
Klassifizierung 23322
Mindestdruckfestigkeit
320N/5cm

Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-22
Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend,
aus PE mit Gleitschicht "silikonfrei, gewellt,
biegsam, UV-stabilisiert
Klassifizierungscode 23322, Druckfestigkeit leicht, Schlagfestigkeit mittel,
Dauergebrauchs- und Installationstemperatur
min. -15°C max. +90°C,
zum verlegen unter Putz, Hohlwände/Zwischendecke und Estrich.

Fabr./Typ: KS.YLFGSR Installationsrohr biegsam schwarz - nicht flammausbreitend - (UV-stabilisiert, mit hochgleitfähiger Innenschicht)

oder gleichwertig

Dimension: .....

Hersteller:

KNOSCH Kunststoffe

Niedere Klinge 7-9 74376 Gemmrigheim

- Menge: **.....**
- Einheit: **m**
- EP: **.....**
- GP: **.....**