PROMASTOP® SYSTEMKITT N

KNOSCH®
Kunststoffe



Brandverhalten normalentfl ammbar B2 (DIN 4102), schwerentfl ammbar B1 (DIN 4102) in Fugen zwischen massiven mineralischen Baustoffen

EIGENSCHAFTEN

PROMASTOP®-Systemkitt-N ist eine gebrauchsfertige Einkomponenten-Brandschutzdichtungsmasse.

Lieferform
gebrauchsfertige Masse (12 Monate haltbar)
Verkaufseinheit
Kartusche, Inhalt: 310 ml (12 Stück/Karton)

PHYSIKALISCHE WERTE

für PROMASTOP®-Modulstein und -Modulstopfen
• Verschließen von Fugen, Spalten und Zwickeln (Konstruktionen 630.11, 630.21 und 630.41)
• gute Haftung auf den Bauteilen
• direkt aus der Kartusche verarbeitbar
• die Oberfl äche kann mit Wasser geglättet werden
• Aushärtung erfolgt durch Luftzufuhr

VERWENDUNG

Fugen und Spalten sowie Zwickel bei Kabeln und Kabelbündeln der Abschottungen für Rohre und Kabel mit PROMASTOP®-Modulsteinen und -Modulstopfen verschlossen.

Besondere Hinweise
Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten.

VORTEILE

Das Material schäumt im Brandfall auf und bildet einen wärmedämmenden Schaum, der die Ausbreitung von Feuer und Rauch in andere Brandabschnitte verhindert

Stand: März 2023

Knoblauch & Schau GmbH
Niedere Klinge 7 - 9
74376 Gemmrigheim
Telefon: 07143/96941-0
Telefax: 07143/96941-29
info@knosch.de
www.knosch.com