

KUNSTSTOFF – PANZERROHR STARR

KS.ELL – 2m

nicht flammausbreitend - leichte Druckfestigkeit - 22211-Mit innenliegenden Profilwellen

KNOSCH[®]
Kunststoffe

EIGENSCHAFTEN

Starres Kunststoff-Panzerrohr aus PVC-U, hellgrau RAL 7035, für leichte Druckfestigkeit, in Stangen zu 2m, handelsüblich mit einseitig angeformter Muffe



PHYSIKALISCHE WERTE

- Material: PVC-U
- leichte Druckfestigkeit
- leichte Schlagfestigkeit
- temperaturbeständig von -5°C bis + 60°C
- nicht flammausbreitend
- korrosionsfest
- Mit innenliegenden Profilwellen

DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 22211
Minstdruckfestigkeit
: 320N/5cm

VERWENDUNG

Panzerrohr Typ KS.ELL, einsetzbar für leichte mechanische Belastungen, für alle Installationen im Aufputz, Hohlwänden und Zwischendecken.

Typ: KS.ELL	16	20	25	32	40
Artikel-Nr.	400-320-216	400-320-220	400-320-225	400-320-232	400-320-240
Außen Ø (mm)**	16,0	20,0	25,0	32,0	40,0
Innen Ø (mm)	13,7	17,4	22,1	28,6	35,8
Bundinhalt (m)	74	74	38	38	14
Paletteninhalt (m)	3774	2442	1596	874	588

**fertigungsbedingte Maßtoleranzen nach DIN EN 60423

Stand: März 2023