

KUNSTSTOFF – PANZERROHR STARR

KS.ELLHO – 3m

KNOSCH®
Kunststoffe

nicht flammausbreitend - leichte Druckfestigkeit - 22431 - Mit innenliegenden Profilwellen- halogenfrei

EIGENSCHAFTEN

Starres Kunststoff-Panzerrohr aus PP, hellgrau RAL 7035, für leichte Druckfestigkeit, in Stangen zu 3m, handelsüblich mit einseitig angeformter Muffe, Halogenfrei



PHYSIKALISCHE WERTE

- Material: PP
- Halogenfrei
- leichte Druckfestigkeit
- leichte Schlagfestigkeit
- temperaturbeständig von -25°C bis + 105°C
- nicht flammausbreitend
- mit innenliegenden Profilwellen
- korrosionsfest

DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 22431
Minstdruckfestigkeit
: 320N/5cm

VERWENDUNG

Panzerrohr Typ KS.ELLHO, einsetzbar für leichte mechanische Belastungen, für alle Installationen im Aufputz, Hohlwänden und Zwischendecken.

Typ: KS.ELLHO	16	20	25	32	40	50
Artikel-Nr.	410-320-316	410-320-320	410-320-325	410-320-332	410-320-340	410-320-350
Außen Ø (mm)**	16,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0
Innen Ø (mm)	12,9	16,2	21,0	28,0	35,0	45,0
Bundinhalt (m)	111	111	57	57	21	21
Paletteninhalt (m)	6216	3996	2280	1368	966	630

**fertigungsbedingte Maßtoleranzen nach DIN EN 60423

Stand: März 2023