KUNSTSTOFF – ISOLIERROHR BIEGSAM

KS.YLFGSR

nicht flammausbreitend - leichte Druckfestigkeit - 23322- mit hochgleitfähiger Innenschicht

VDE 0605
DIN EN 61386-22
Klassifizierung 23322
Mindestdruckfestigkeit
320N/5cm

EIGENSCHAFTEN

Biegsames Kunststoffwellrohr aus PE, schwarz RAL 9005, hochtemperaturbeständig, leichte Druckfestigkeit, sehr biegsam ohne Querschnittsverengung mit hochgleitfähiger Innenschicht

PHYSIKALISCHE WERTE

- Material: PE
- leichte Druckfestigkeit
- mittlere Schlagfestigkeit
- temperaturbeständig von -15°C bis + 90°C
- nicht flammausbreitend
- korrosionsfest
- biegsam
- UV-stabilisiert (Bis10 Jahre UV-stabil)

VERWENDUNG

Isolierrohr Typ KS.YLFGSR, einsetzbar, wo vorrangig hohe Temperaturen und geringe mechanische Belastungen auftreten.
Für alle Im-, Unterputz-, Hohlwand und Estrich-Installationen geeignet.
Durch die hochgleitfähige Innenschicht können Kabel und Leitungen kosteneffizient installiert werden.

VORTEILE

- sehr hohe Zeitreduzierung beim Einziehen oder Einschieben von Kabeln und Leitungen
- Verkürzung der Installationszeit, dadurch Kostenersparnis
- längere Strecken von Kabeln und Leitungen können eingezogen werden
- kein Einsatz von zusätzlichen Gleitmitteln
- keine Ablagerungen von Gleitmittel im Rohr, Kabeln oder Leitungen
- kein Einzugsdraht notwendig
- silikonfrei

Typ: KS.YLFGSR	20	25	32	40
Artikel-Nr.	220-001-020	220-001-025	220-001-032	220-001-040
Außen Ø (mm)**	20,0	25,0	32,0	40,0
Innen Ø (mm)	14,4	17,4	24,5	31,5
Bundinhalt (m)	100	100	50	25
Paletteninhalt (m)	2800	2400	1400	900

**fertigungsbedingte Maßtoleranzen nach DIN EN 60423

Stand: März 2023

Knoblauch & Schau GmbH
Niedere Klinge 7 - 9
74376 Gemmrigheim
Telefon: 07143/96941-0
Telefax: 07143/96941-29
info@knosch.de
www.knosch.com